

# ELEVADORES de CAÇAMBAS

## TRAÇÃO POR CORREIA - CORRENTE

### Para transporte de produtos a granel



#### STANDARD DE CORRENTE

descarga centrífuga, central e contínua  
Aplicado para elevação de produtos de alta granulometria e temperatura.  
Correntes de elos calibrados ou de placa, tracionadas por rodas de alta resistência ao desgaste



#### STANDARD DE CORREIA

descarga centrífuga para elevação de produtos com granulometria máxima 25mm.  
Permite grandes distâncias entre centros de tambores e altas capacidades de transporte.  
Tambor motriz emborrachado vulcanizado e tambor tensor auto limpante.  
Emenda mecânica para a correia e chave fim de curso que desliga o equipamento em caso de desalinhamento.

Acionamentos de primeira linha com contra recuo e acionamento auxiliar de manutenção para elevadores de grande porte.  
Como opcional, fornecemos sistema de esticamento automático que mantém a correia ou corrente constantemente tensionada e alinhada.  
Indicador de nível no pé do elevador e chave de velocidade.

Caçambas de aço ou nylon anti aderente



**DISPONÍVEIS NAS LARGURAS 160 A 1600mm até 1.500 m<sup>3</sup>/ h**

Dados mínimos para consulta:

- ✦ Produto transportado
- ✦ Capacidade de projeto
- ✦ Densidade aparente
- ✦ Granulometria
- ✦ Umidade
- ✦ Temperatura
- ✦ Abrasividade
- ✦ Explosivo
- ✦ Corrosivo
- ✦ Higroscópico
- ✦ Distancia entre centros de tambores ou entre alimentação/ descarga

