

TRANSPORTADORES

DRAG

Transportador de corrente de alta eficiência e baixo índice de atrito.

Pode operar na horizontal, inclinado e vertical.

Construção inovadora com calha de perfil côncavo e os arrastadores em UHMW (polímero de alta densidade molecular, alta resistência mecânica e baixo atrito), confere a este equipamento um alto rendimento de transporte, baixo índice de desgaste e característica alto limpante.

Permite múltiplas alimentações e descargas e podem operar como extratores de silos e moegas.

A corrente de transporte em placa estampada ou forjada de alta resistência é tracionada por rodas dentadas em SAE 1045 tratadas termicamente e fixadas aos eixos apoiados em mancais com rolamentos auto compensadores.

Os arrastadores são fixados na corrente através de parafusos de fácil substituição.

Fornecidos nas larguras 200 a 700mm

Capacidade de transporte até 1.100 m³/ h dependendo do produto transportado e ângulo de transporte.

Dados mínimos para consulta:

- ✦ Produto transportado
- ✦ Capacidade de projeto
- ✦ Densidade aparente
- ✦ Granulometria
- ✦ Ângulo de repouso
- ✦ Umidade
- ✦ Temperatura
- ✦ Abrasividade
- ✦ Explosivo
- ✦ Corrosivo
- ✦ Higroscópico
- ✦ Distância entre centros de alimentação/ descarga
- ✦ Instalação horizontal ou inclinado
- ✦ Tipo de instalação: transporte, extração

